

## Clarian vertical double RXD



- + Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence
- + Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis
- + Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustra ou rambarde
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- + Un vaste choix de couleurs possibles
- + Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



## Clarian vertical double RXD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.
200	1600	425	820	28.20	5	1.320	RXD04-160-020
200	1800	473	920	31.65	5	1.330	RXD04-180-020
200	2000	519	1020	35.15	5	1.337	RXD04-200-020
200	2200	564	1120	38.60	5	1.343	RXD04-220-020
200	2500	634	1275	43.80	5	1.353	RXD04-250-020
400	1600	851	1640	56.40	10	1.320	RXD04-160-040
400	1800	947	1840	63.30	10	1.330	RXD04-180-040
400	2000	1037	2040	70.30	10	1.337	RXD04-200-040
400	2200	1127	2240	77.20	10	1.343	RXD04-220-040
400	2500	1267	2550	87.60	10	1.353	RXD04-250-040
600	1600	1276	2460	84.60	15	1.320	RXD04-160-060
600	1800	1420	2760	94.95	15	1.330	RXD04-180-060
600	2000	1556	3060	105.45	15	1.324	RXD04-200-060
600	2200	1691	3360	115.80	15	1.327	RXD04-220-060
600	2500	1901	3825	131.40	15	1.330	RXD04-250-060
800	1600	1702	3280	112.80	20	1.320	RXD04-160-080
800	1800	1893	3680	126.60	20	1.322	RXD04-180-080
800	2000	2075	4080	140.60	20	1.324	RXD04-200-080
800	2200	2254	4480	154.40	20	1.327	RXD04-220-080
800	2500	2535	5100	175.20	20	1.330	RXD04-250-080
1000	1600	2127	4100	141.00	25	1.320	RXD04-160-100
1000	1800	2367	4600	158.25	25	1.322	RXD04-180-100
1000	2000	2593	5100	175.75	25	1.324	RXD04-200-100
1000	2200	2818	5600	193.00	25	1.327	RXD04-220-100
1000	2500	3168	6375	219.00	25	1.330	RXD04-250-100

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 182 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm (épaisseur 1,45 mm) en simple (RX) ou double épaisseur de tubes (RXD)
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm
- Pas entre chaque tube de 40. Réalisable en sur-mesure au pas de 60, 80 ou 100 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

### Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2". Purgeur à jet orientable 1/4' fourni. Bouchon de vidange 1/4' fourni.