

Kéva horizontal double à éléments verticaux HKD



- + Un design original et léger à base de tubes ronds, qui permet d'étonnants jeux de transparence
- + Il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré)
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Kéva horizontal double à éléments verticaux HKD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
431	600	272	525	10.80	13	1.280	HKD-060-043	HKD-060-043C
431	700	313	603	12.40	13	1.280	HKD-070-042	HKD-070-042C
596	600	377	727	14.90	18	1.280	HKD-060-059	HKD-060-059C
596	700	434	835	17.10	18	1.280	HKD-070-059	HKD-070-059C
827	600	524	1010	20.70	25	1.280	HKD-060-082	HKD-060-082C
827	700	602	1160	23.80	25	1.280	HKD-070-082	HKD-070-082C
1025	600	650	1252	25.60	31	1.280	HKD-060-102	HKD-060-102C
1025	700	747	1438	29.50	31	1.280	HKD-070-102	HKD-070-102C
1223	600	776	1495	30.60	37	1.280	HKD-060-122	HKD-060-122C
1223	700	892	1717	35.15	37	1.280	HKD-070-122	HKD-070-122C
1421	600	901	1737	35.50	43	1.280	HKD-060-142	HKD-060-142C
1421	700	1036	1995	40.80	43	1.280	HKD-070-141	HKD-070-141C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 106 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif en acier à tubes ronds diam. 20 mm horizontaux en double épaisseur, soudés sur collecteurs horizontaux diam. 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition : couche primaire par cataphorèse et revêtement de finition en poudre époxy teinte blanc pur 603 (RAL 9016)
- Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 110° C
- Fixation : consoles murales réglables, sans supplément de prix, peintes dans la couleur de l'appareil.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)
- Plus de 4500 références sur mesure

Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas et avant / arrière. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.