

Vuelta plinthe MCP



- + Vuelta, c'est le radiateur pluriel
- + Il existe aussi en modèles Vertical, Etroit ou Horizontal
- + La gamme Plinthe bénéficie de très faibles hauteurs (20, 26 et 30 cm), pour en faire une solution idéale devant de grands espaces vitrés ou sous les très basses fenêtres
- + Equipés de pieds réglables en hauteur (120 à 170 mm)
- + Idéal pour toutes rénovations basse température, Vuelta offre un excellent rendement thermique avec des dimensions compactes
- + Un solution pour économiser l'énergie
- + Equipé de base avec 6 manchons de raccordement, il s'adapte à toutes les contraintes de tuyauteries existantes
- + 54 teintes au choix, robinetterie thermostatique, brosse de dépoussiérage : Vuelta, le sur mesure facile !



Vuelta plinthe MCP

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
486	500	354	679	17.19	10	1.276	M6C5-10-040
670	360	328	632	14.42	14	1.282	M6C5-14-026
670	400	377	724	16.28	14	1.280	M6C5-14-030
670	500	496	950	23.21	14	1.276	M6C5-14-040
854	360	422	812	17.92	18	1.282	M6C5-18-026
854	500	637	1222	29.23	18	1.276	M6C5-18-040
946	400	538	1035	22.34	20	1.280	M6C5-20-030
1038	360	515	993	21.43	22	1.282	M6C5-22-026
1038	500	779	1494	35.25	22	1.276	M6C5-22-040
1314	360	656	1264	26.69	28	1.282	M6C5-28-026
1314	400	753	1449	30.42	28	1.280	M6C5-28-030
1314	500	991	1901	44.28	28	1.276	M6C5-28-040
1544	360	773	1489	31.08	33	1.282	M6C5-33-026
1544	400	887	1708	35.47	33	1.280	M6C5-33-030
1544	500	1168	2240	51.80	33	1.276	M6C5-33-040
1820	360	914	1760	36.34	39	1.282	M6C5-39-026
1820	400	1048	2018	41.53	39	1.280	M6C5-39-030
1820	500	1380	2648	60.83	39	1.276	M6C5-39-040
2050	360	1031	1986	40.73	44	1.282	M6C5-44-026
2050	400	1183	2277	46.58	44	1.280	M6C5-44-030

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 213 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en acier de chauffage central
- Eléments émetteurs ronds verticaux \varnothing 25 mm en colonnes de 4 ou 5 rangées d'épaisseur (173 ou 136 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
- Appareil réversible gauche/droite et haut/bas
- Fourni avec 6 manchons de raccordement
- Livré avec des pieds soudés, réglables (hauteur 120 à 165 mm) montés et dans la couleur de l'appareil
- 46 couleurs possibles en option
- Fabriqué en Allemagne

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Barre porte-serviettes longueurs 366 et 918 mm.
- Brosse de dépoussiérage
- Pieds de soutien amovibles, en complément des consoles murales : hauteur 110 et 170 mm
- Insert pour robinetterie intégrée
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure S010. Alimentation: 6 orifices 1/2", permettant de multiples combinaisons de raccordement. Appareil réversible Haut / Bas et Avant / Arrière. Purgeur d'air chromé 1/2" fourni. 3 bouchons 1/2" fournis. Cloison (Pastille) pour adaptation du raccordement fournie.