

Vuelta horizontal électrique TMC06/GF



- + Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains
- + Le confort des radiateurs de chauffage central : Le parfait compromis entre rayonnement et inertie
- + Commande à distance à portée de main.



Vuelta horizontal électrique TMC06/GF



Classe II-IP34-CE

| Dimensions (mm) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Puissance Electrique (W) | Teinte de base | Couleurs |
|-----------------|-----|------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|
| L | H | | | | Ref. | |
| 502 | 623 | 27.00 | 10 | 500 | TMC06-050-053/GF | TMC06-050-053/GFC |
| 594 | 623 | 30.00 | 12 | 750 | TMC06-075-062/GF | TMC06-075-062/GFC |
| 732 | 623 | 41.00 | 15 | 1000 | TMC06-100-076/GF | TMC06-100-076/GFC |
| 870 | 623 | 47.00 | 18 | 1250 | TMC06-125-090/GF | TMC06-125-090/GFC |
| 1008 | 623 | 58.00 | 21 | 1500 | TMC06-150-104/GF | TMC06-150-104/GFC |
| 1284 | 623 | 70.00 | 27 | 2000 | TMC06-200-131/GF | TMC06-200-131/GFC |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 141 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier
- Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Eléments émetteurs ronds verticaux de Ø25 mm en colonne de 3 rangées (plinthe 5 rangées)
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs
- Certification : NF électricité
- Fabriqué : en France
- A noter : le radiateur Vuelta doit être installé à 150 mm du sol minimum.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

