

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF

- + Radiateur en acier.
- + Collecteurs carrés (30 x 30 mm).
- + Éléments horizontaux (25 x 25 mm).
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur KA. Finition chromée sur KAO et modèles fabriqués en 100 % inox sur KAI.


Chauffage central

- Pression de service 10 bars.
- Température maximale de service 110°C.
- Livré avec robinet en H équerre chromé (tête à droite) et tête thermostatique chromée (non montée). Compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).


Mixte

- En intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- Régulation par commande à distance RF (radiofréquence) - voir p.18.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Livré avec robinet en H équerre chromée (tête à gauche) et tête thermostatique chromée (non montée). Compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).

SAILLIE AU MUR




NORMES KA, KAO, KAI



NORMES AKA-F, AKAO-F

Classe II - IP 44 - CE

NORMES AKA-GF, AKAO-GF



OPTIONS


	50 couleurs	Finition Technoline	Sans pack robinetterie	Montage en Claustra
	Pages de couverture	(Code 0325) P. 11	Code N	Code RD63
Chauffage central	✓	✓	✓	✓
Chauffage mixte	✓	✓	✓	✓
Prix HT par appareil	90 €	90 €	Moins-value : - 95,90 €	Voir ci-dessous

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie P. 424 à 427
	Chauffage central
Chauffage mixte	Livré de base

OPTION FIXATIONS CLAUSTRA

- 1 pied à gauche (hauteur 140 à 170 mm).
- 2 fixations latérales à droite (distance au mur 53 à 63 mm). Code RD 63. Prix = 142,73 €/HT
- Commander sans la robinetterie (Code N) et choisir la robinetterie en H droit (KIT O, voir p.425).



MODÈLE CHAUFFAGE CENTRAL MODÈLE MIXTE


Les cotes des schémas sont en mm.

FIXATIONS DE BASE

Consoles murales (fournies).

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)


- Blanches, réf. 952201 Prix = 64,04 €/HT
- Couleur, réf. 952209 (teinte à préciser) Prix = 83,25 €/HT
- Inox, réf. 952200 Prix = 83,25 €/HT
- Chromé, réf. 952208 Prix = 83,25 €/HT



RACCORDEMENTS DE BASE


- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordement centré entraxe 50 mm (et excentré en chauffage central) compatible monotube/bitube.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable, positionné à l'arrière du radiateur.
- 2 bouchons 1/2" fournis (chauffage central).

Chauffage central



Chauffage mixte et chauffage central

- 2 possibilités de raccordements :



↔ : aller/retour
+ : purge

Prix publics €/HT.

CHAUFFAGE CENTRAL

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
KA	400	971	201	288	380	1,237	7,4	KA-097-040	590,90	KA-097-040C	680,90
		1403	283	405	535	1,235	10,5	KA-140-040	693,29	KA-140-040C	783,29
	500	1403	340	488	644	1,235	12,4	KA-140-050	745,12	KA-140-050C	835,12
		1835	439	629	830	1,234	15,6	KA-184-050	794,91	KA-184-050C	884,91
600	1835	511	732	966	1,234	17,0	KA-184-060	844,00	KA-184-060C	934,00	
	KAO (Finition chromée)	400	1403	176	258	345	1,297	10,2	KAO-140-040	1128,86	-
500		1835	275	401	537	1,295	15,8	KAO-184-050	1353,50	-	-
KAI (corps de chauffe 100% inox)	400	1403	213	307	408	1,257	11,8	KAI-140-040	1259,99	-	-
	500	1835	331	478	634	1,256	18,6	KAI-184-050	1442,06	-	-

Prix publics €/HT.

CHAUFFAGE MIXTE

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			PUISSANCE ÉLECTRIQUE (en W)	PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
AKA-GF	Avec régulation Commande RF	400	1002	201	288	380	300	1,237	7,4	AKA-097-040/GF	839,24	AKA-097-040/GFC	929,24
			1434	283	405	535	500	1,235	10,5	AKA-140-040/GF	1066,30	AKA-140-040/GFC	1156,30
		500	1434	340	488	644	600	1,235	12,4	AKA-140-050/GF	1117,21	AKA-140-050/GFC	1207,21
			1866	439	629	830	750	1,234	15,6	AKA-184-050/GF	1185,24	AKA-184-050/GFC	1275,24
600	1866	511	732	966	900	1,234	17,0	AKA-184-060/GF	1209,93	AKA-184-060/GFC	1299,93		
	AKAO-GF (Finition chromée)	400	1434	176	258	345	300	1,297	10,2	AKAO-140-040/GF	1458,60	-	-
500		1866	275	401	537	500	1,294	15,8	AKAO-184-050/GF	1696,88	-	-	
AKA-F	Sans régulation	400	971	201	288	380	300	1,237	7,4	AKA-097-040-F	739,99	AKA-097-040-FC	829,99
			1403	283	405	535	500	1,235	10,5	AKA-140-040-F	967,05	AKA-140-040-FC	1057,05
		500	1403	340	488	644	600	1,235	12,4	AKA-140-050-F	1017,96	AKA-140-050-FC	1107,96
			1835	439	629	830	750	1,234	15,6	AKA-184-050-F	1085,99	AKA-184-050-FC	1175,99
600	1835	511	732	966	900	1,234	17,0	AKA-184-060-F	1110,68	AKA-184-060-FC	1200,68		
AKAO-F (Finition chromée)	Sans régulation	400	1403	176	258	345	300	1,297	10,2	AKAO-140-040-F	1359,35	-	-
		500	1835	275	401	537	500	1,294	15,8	AKAO-184-050-F	1597,63	-	-

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.